

Gazpromneft Cutoil GR 5

Gazpromneft Cutoil GR 5 – маловязкая масляная смазочно-охлаждающая жидкость для хонингования, шлифования алмазными и керамическими (нитрид бора) кругами.
Рекомендуется для обработки чугуна, углеродистых и низкоуглеродистых сталей, алюминия.

Преимущества

- При соблюдении правил производственной гигиены не оказывает отрицательного влияния на здоровье человека
- Продукт подходит для обработки большинства металлов и сплавов
- Отличная охлаждающая и промывающая способность
- Не содержит соединений хлора
- Характеризуется низкой степенью образования масляного тумана

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод испытания	Gazpromneft Cutoil GR 5
Внешний вид	визуально	Однородная прозрачная желтая жидкость
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33	8.6
Плотность при 20°C, кг/м ³ , не более	ГОСТ 3900	832
Температура вспышки, °C	ГОСТ 4333	164
Температура застывания, °C,	ГОСТ 20287	Минус 45
Коррозия меди	ГОСТ 2917	1b

Хранить при температуре от +5°C до +35°C в закрытой ёмкости, избегать попадания солнечных лучей и воды.

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001

