



NORD OIL HYDRAULIC 10W

Соответствует: API CD/SF; Vickers 35VQ25.

Высококачественное масло Hydraulic 10W, разработано для гидравлических систем сельскохозяйственных, строительных и иных машин, работающих при тяжелой нагрузке на основе сбалансированного пакета присадок и очищенных минеральных масел. Отлично работает в разнообразных гидравлических системах и узлах, в которых используются детали из различных металлов и сплавов, благодаря стойкости к окислению обеспечивает хорошую работоспособность при высоких температурах

Применение

- Автомобильная, внедорожная техника, для грузовых перевозок, строительства, сельского хозяйства и карьерных работ;
- Подходит для круглогодичной эксплуатации в гидравлических системах техники, работающей в широком температурном диапазоне окружающей среды;
- При необходимости использования масла с противоизносными свойствами в гидравлических системах с зубчатыми передачами и подшипниками.

Показатели	Метод	NORD OIL HYDRAULIC 10W
Класс SAE		10W
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	38,5
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	6,3
Индекс вязкости	ASTM D 2270	110
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	226
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-37
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	7,2
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ ISO3675	878