

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №1

Наименование продукта: Смазка С-ФЛЕКС 2-100 ТУ 0254-001-62027624-2014

код по DIN 51825 KHC2R-50

Обозначение по ISO 6743-9 L-XEFEA 2

Производитель: ООО «Центр – Ойл»

Номер партии 1

Дата изготовления: 15.04.2022г.

Количество: 4000кг

№ п/п	Наименование показателей	Норма	Фактически
1	Цвет	Бежевый	Соответствует
2	Внешний вид (консистенция)	Пластичная смазка	Соответствует
3	Рекомендуется применять при температуре окружающей среды	-50 до +60	-50 до + 60
4	Диапазон рабочих температур °С	-50 до +180 °С	-50 до +180 °С
5	Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С	100	100
6	Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов)	265-295	270
7	Класс консистенции по NLGI	2	2
8	Температура каплепадения, °С	>260	285
10	Защита от коррозии стандарт ISO 11007	0-0	0-0
11	Вымывание водой из подшипника, %	< 5	Соответствует
12	Испытание на ЧШМ трения, нагрузка сваривания, Н	2930	2930
12	Абразивный износ, мм	макс 0,4	0,4

Срок годности продукта- 5 лет со дня изготовления при соблюдении Покупателем условий хранения, транспортировки и применения.

Начальник лаборатории

Марченко В.В.

Лаборант

Колокольников С.Б.

