

Смазка многоцелевая пластичная Promka S2 V220 NLGI 2



Описание продукта

Многоцелевая пластичная смазка с отличными противозадирными свойствами и высокими эксплуатационными характеристиками. Пластичная смазка **Promka S2 V220 NLGI 2** – высококачественная многоцелевая смазка с отличными противозадирными свойствами, производимая на основе смеси минеральных масел с высоким индексом вязкости и литиевого/кальциевого мыла в качестве загустителя. Рецепт включает в себя противозадирные, противоизносные, антиокислительные и антикоррозионные присадки, повышающие эффективность смазки в различных областях применения.

Применение

Promka S2 V220 NLGI 2

Тяжелонагруженные подшипники скольжения и качения, эксплуатируемые в условиях:

- вибрации;
- большой нагрузки;
- высоких температур;
- ударных нагрузок;
- наличия воды.

Возможность многоцелевого применения, в частности в секторе транспорта, где один продукт можно использовать и для ступичных подшипников, и для шасси легковых автомобилей, легкой и тяжелой коммерческой техники. Также подходит для строительного оборудования, где смазка подвержена интенсивному вымыванию водой.

Преимущества использования

- Превосходная механическая стабильность, даже в условиях вибрации;
- Антикоррозионные свойства;
- Увеличенный срок службы при средних температурах;
- Хорошее отделение масла;

Технические параметры

Наименование показателя	Показатель
Класс	NLGI 2
Тип мыла	Литиевое/кальциевое
Цвет	Красный
Тип базового масла	Минеральное
Кинематическая вязкость при 40 °C	220
Температура каплепадения, °C	180+
Кинематическая вязкость при 100 °C	18
Пенетрация после перемешивания 25°C	265-295

Техническая поддержка

Для правильного подбора смазочных материалов, получения детальной информации по продуктам, а также по другим интересующим вопросам рекомендуем обратиться к специалистам технической поддержки: zakaz@masla.site