

Смазка низкотемпературная литиево-кальциевая Promka Unigrease Winter Moly NLGI 2



Описание продукта

Promka Unigrease Winter Moly – низкотемпературная синтетическая смазка, обладающая превосходным сопротивлением коррозии и вымыванию водой в сложных условиях эксплуатации. Смазка предназначена для работы с высокой нагрузкой, во влажной среде и в условиях низких температур.

Преимущества:

- Прекрасная адгезия
- Надежная защита от коррозии
- Высочайшие противоизносные свойства
- Отличная водостойкость
- Высокая рабочая стабильность

Прекрасная стойкость к термическому, структурному и окислительному разрушению при работе в области высоких температур: увеличенный срок службы смазки и совершенная защита подшипников в условиях высокотемпературного применения обеспечивают снижение затрат на обслуживание и ремонт.

Технические параметры

Наименование показателя	Показатель
Класс консистенции NLGI	2
Загуститель	Литиево-Кальцевый
Тип базового масла	Полусинтетическое
Внешний вид смазки	Черный
Диапазон рабочих температур, °C	-45...+130
Пенетрация при 25°C с перемешиванием, мм в пределах	265-295
Вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	150
Нагрузка сваривания, Н	4000

Техническая поддержка

Для правильного подбора смазочных материалов, получения детальной информации по продуктам, а также по другим интересующим вопросам рекомендуем обратиться к специалистам технической поддержки:
zakaz@masla.site