

Описание

Для применения в высоконагруженных подшипниках скольжения, качения и шарнирных соединений. Твердые смазочные вещества обеспечивают устойчивость к высокому давлению при отсутствии загрязнений в местах смазки, а также длительную смазку. Является гигиенически безопасной в соответствии с § 31, абз. 1 Закона о продуктах питания и предметах первой необходимости.

Свойства

- с долгосрочным эффектом
- отличное скольжение
- усиленный смазывающий эффект

Технические данные

Краткое обозначение	KF2K-30 DIN 51502
Загуститель	Lithiumhydroxystearat
База	mineral oil
Диапазон температур	-30 to +120 °C
Цвет / внешний вид	white
Класс NLGI	2 DIN 51818
Точка каплепадения	> 195 °C DIN ISO 2176
Вязкость при 40°C	110 мм ² /с DIN 51562-1
VKA сила сварки	3600 Н DIN 51350-4
Пенетрация качения	265-295 DIN ISO 2137

Сфера применения

Для смазки высоконагруженных подшипников скольжения, качения и шарниров, шпинделей и направляющих машин пищевой, бумажной, текстильной и швейной промышленности, производства напитков, а также в бытовых приборах.

Применение

Не смешивать с другими консистентными смазками!

Для использования емкостей различного размера LIQUI MOLY рекомендует следующее оборудование:

пластиковый картридж 400 г, ручной рычажный смазочный шприц для картриджей (арт. № 5310)

пластиковое ведро 25 кг, пневматическая система



смазки для ведра на 25 кг (арт. № 7991)

Имеющиеся упаковки

400 г пластиковая коробка 8918
D-NL-F-GR-ARAB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.