

# Информация к продукту

## Сверхбыстрый полироль кузова



### Описание

Препарат для быстрой полировки кузова автомобиля. Время обработки поверхности сокращается благодаря специально разработанному составу. Полироль прост в применении и обеспечивает яркий блеск лакокрасочного покрытия. Средство также создает гидрофобное покрытие, которое защищает кузов от воды и грязи.

### Свойства / характеристики

- Заполняет микротрещины, микроцарапины и значительно обновляет внешний вид автомобиля.
- Образует стойкую водоотталкивающую защитную пленку.
- Полироль удобно наносится на кузов, легко располировывается и не оставляет разводов.
- Специальная формула обеспечивает экстремально быструю обработку поверхности, сокращая время полировки автомобиля до 10 – 15 минут.
- Выгодный в применении. На обработку одного автомобиля достаточно 100 – 150 мл полироля.

### Физико-химические свойства

**Внешний вид:** вязкая непрозрачная эмульсия от белого до кремового цвета.

**Запах:** согласно отдушке.

### Сфера применения

Жидкость, предназначенная для обработки лакокрасочных поверхностей автомобилей и мотоциклов с целью очистки и придания им дополнительных защитных свойств, а также улучшения их внешнего вида.

### Применение

Перед применением встряхнуть.

Не наносить на стекло, нагретую поверхность и под прямыми солнечными лучами! Обработку кузова производить последовательно, небольшими участками обработать каждую деталь кузова.

1. Вымыть автомобиль и вытереть насухо.
2. Распылить средство на участок, распределить по поверхности мягкой тканью.
3. Располировать сухой салфеткой (микрофиброй) до появления блеска и легкого скольжения ткани

по кузову.

Рекомендуется использовать две тканевых салфетки: одну для распределения средства по поверхности, вторую – для располировки. На поверхность вблизи стекол наносить средство с помощью ткани.

### Меры предосторожности / хранение

Хранить в вертикальном положении при температуре от +2 до +30°C.

**Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).**

### Фасовки

480 мл      ПЭТ флакон с триггером      Art. Ln1486

**Не для спецификаций продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.**