

Информация к продукту

Цетан-корректор



Описание

Специальная присадка в дизельное топливо для повышения цетанового числа. Присадка способствует сокращению периода воспламенения, обеспечивает полноту сгорания смеси и снижает расход топлива. Позволяет предотвратить негативные последствия от использования низкокачественного дизельного топлива. Состав рекомендован для всех типов дизельных двигателей.

Свойства / характеристики

- Повышает качество товарного дизельного топлива, увеличивая цетановое число
- Улучшает полноту сгорания топливо-воздушной смеси
- Снижает расход топлива
- Предотвращает образование нагара
- Не содержит металлоорганических соединений
- Одна упаковка рассчитана на 40 – 60 литров дизтоплива
- Препарат рекомендован для постоянного применения
- Подходит для применения во всех типах дизельных двигателей

Физико-химические свойства

Состав: однородная жидкость, допускается помутнение и выпадение осадка

Плотность при 20°C: не менее 0,83 кг/дм³

Сфера применения

Применяется для всех типов дизельных двигателей.

Применение

Перед применением прогреть до комнатной температуры.

1. Залить в топливный бак непосредственно перед заправкой
2. Израсходовать дизтопливо без дозаправки.

Меры предосторожности / хранение

Огнеопасно. Осторожно. Беречь от детей. Хранить в вертикальном положении при температуре $\pm 30^{\circ}\text{C}$ вдали от огня и раскаленных предметов.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

Фасовки

310 мл полимерная упаковка Art. Ln2112

Не для спецификаций продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.