

# MOTO TRANSMISIONES 10W40



МОТОЦИКЛЕТНЫЕ

Смазочные  
материалы

## Описание

Масло для коробок передач мотоциклов. Обладает высокой устойчивостью на сдвиг и обеспечивает четкую работу сцепления в масляной ванне в условиях экстремальных нагрузок. Повышает ресурс компонентов коробки передач, снижает механический шум и облегчает холодный запуск.

## Свойства

- Максимальная защита от износа при экстремальных условиях всех частей коробки передач.
- Обеспечивает оптимальное трение в дисках сцепления предотвращая проскальзывание.
- Придает скорости переключению передач, переключения происходят четко и точно.

## Уровни качества

- JASO T 903: 2011 MA & MA2

## Технические характеристики

	ЕД.ИЗМ.	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15 °С	г/мл	ASTM D 4052	0.854
Вязкость при 100 °С	сСт	ASTM D 445	14.1
Вязкость при 40 °С	сСт	ASTM D 445	96
Вязкость при -30 °С	сП	ASTM D 5293	7000 макс
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	160
Температура вспышки, в открытом тигле	°С	ASTM D 92	244
Температура замерзания	°С	ASTM D 97	-33
Т.В.Н. щелочное число	мг КОН/г	ASTM D 2896	7.7
Сульфатная зольность	% веса	ASTM D 874	0.7

Паспорт безопасности предоставляется по запросу.

repsol.com  
+34 901 111 999

Техническое описание смазочных материалов. Версия 3. Октябрь 2014 г.