

Смазка универсальная Promka Turmogrease Highspeed L 252/3



Описание продукта

Специальная смазка Promka Turmogrease Highspeed L 252/3 для высокооборотных осевых подшипников. Используется в осевых узлах подшипников в станках, шлифующих, измельчающих блоках и осевых блоках электродвигателей (шпиндельные узлы, приводимые в действие встроенным двигателем).

Применение

Promka Turmogrease Highspeed L 252/3 является универсальной смазкой для высокоскоростных роликовых подшипников.

Преимущества использования

Promka Turmogrease Highspeed L 252/3 преимущественно используется в осевых подшипниках и цилиндрических роликовых подшипниках с диаметром отверстия внутреннего кольца менее $d = 100$ мм.

Технические параметры

Наименование показателя	Показатель
Цвет	бежевый
Структура	пастообразная/ однородная
Загуститель	литиевое мыло
Базовое масло	эфир/PAO
Вязкость базового масла DIN 51 562 при +40 °C	25 мм ² /с
Вязкость базового масла DIN 51 562 при +100 °C	6 мм ² /с
Пенетрация DIN ISO 2137	250 — 265
Класс консистенции DIN 51 818	2 / 3
Точка каплепадения DIN ISO 2176	>+250 °C
Водостойкость DIN 51807	1-90
Защита от коррозии (Emcor) DIN 51802	0 - 0
Фактор скорости (n x dm)	2 200 000

Техническая поддержка

Для правильного подбора смазочных материалов, получения детальной информации по продуктам, а также по другим интересующим вопросам рекомендуем обратиться к специалистам технической поддержки:
zakaz@masla.site