

# Смазка многоцелевая пластичная Promka S4 V45 NLGI 00/000



## Описание продукта

**Promka S4 V45 NLGI 00/000** – жидкая пластичная смазка для централизованных смазочных систем. Разработана на основе глубокоочищенного минерального и специальных синтетического масел, противозадирных и других тщательно подобранных присадок для обеспечения отличной защиты в любых условиях. Диапазон рабочих температур от -40°C до +120°C. Верхний температурный предел: +130 °C (кратковременно).

## Применение

- Централизованные системы смазки на грузовых автомобилях и автобусах или иные централизованные системы.
- Пневматические инструменты.

## Преимущества использования

- Хорошая прокачиваемость.  
Линии подачи смазки не блокируются даже при низких температурах(-45°C) или низком давлении в системе смазывания.
- Хорошая водостойкость.  
Устойчива к вымыванию водой, сохраняя защитные свойства.
- Эффективные противозадирные свойства.  
Надежно смазывает тяжело нагруженные узлы, FZG >12 (A/2,8/50), выдерживает ступеней нагрузки >12

## Технические параметры

Наименование показателя	Показатель
Класс	NLGI 00/000
Тип загустителя	Литий/кальций
Цвет	Красный
Тип базового масла	Полусинтетическое
Кинематическая вязкость при 40 °C	45
Кинематическая вязкость при 100 °C	7
Прокачиваемость на большие расстояния	Хорошая
Пенетрация после перемешивания 25°C, 0.1мм	440

## Техническая поддержка

Для правильного подбора смазочных материалов, получения детальной информации по продуктам, а также по другим интересующим вопросам рекомендуем обратиться к специалистам технической поддержки:  
[zakaz@masla.site](mailto:zakaz@masla.site)