

Проникающая смазка

ТТ WD 520 мл

аэрозоль WD 02-05/54



Предназначается для:

- ✓ Облегчения отвинчивания заржавевших резьбовых соединений
- ✓ Смазывания трущихся поверхностей
- ✓ Устранения скрипов и заедания деталей
- ✓ Вытеснения влаги с поверхности труднодоступных деталей автомобиля
- ✓ Очистки различных деталей, в том числе резиновых и пластмассовых от всех видов загрязнения включая, клей, жир, все виды смол.

Разрушает окислы и ржавчину внутри резьбовых соединений. Смазывает и защищает от коррозии. Не испаряется с поверхности металла, образует стойкую к коррозии защитную пленку. Проникает в любые труднодоступные места и создает смазывающую пленку по всей поверхности резьбового соединения, что позволяет прилагать минимальные усилия при откручивании винтов, болтов, гаек и прочих резьбовых деталей.

Благодаря усовершенствованной рецептуре изделия, обладает повышенной текучестью и способностью проникновения в самые небольшие зазоры между деталями что обуславливает эффект значительного снижения усилия при откручивании старых заржавленных резьбовых соединений.

Имеет универсальный спектр применения и отлично подходит для быстрого разъединения прикипевших и приржавевших метизов, а также для смазки: замков и дверных петель; рычагов привода заслонок карбюратора; телескопических антенн; крепежа элементов кузова и шасси.