



205 л



STANDART PLUS GEO 40

Моторные масла для стационарных газовых двигателей

C.N.R.G. Standard Plus GEO 40 — высокоиндексное малозольное моторное масло для современных стационарных газовых двигателей, работающих на природном газе, очищенном канализационном газе/биогазе и некоторых других технологических газах, прошедших предварительную обработку. Производится на основе высокотехнологичных базовых масел и современного премиального пакета присадок, обеспечивающего повышенную защиту оборудования от механического износа гильз цилиндров и поршневых колец, а также защиту от образования отложений на клапанах и окисления масла.

Применение

Масло подходит для четырехтактных двигателей, работающих при более высоких температурах и используемых в отрасли компримирования газа или производства электроэнергии. Формуляция масла соответствует требованиям ведущих производителей оборудования: Caterpillar, Waukesha и Jenbacher. Благодаря применению современных базовых масел и высокой термостабильности масло обеспечивает увеличенные интервалы замены и может использоваться в установках с более высокими температурами, например, комбинированное производство тепла и электроэнергии (ТЭЦ), что позволяет использовать один универсальный продукт.

Преимущества

- + Может применяться в двигателях с низкой и высокой степенью нитрации, что позволяет уменьшить объем складских запасов и ограничиться одной маркой масла.
- + В отличие от стандартных минеральных масел для газовых двигателей, производится на основе высокоиндексных базовых масел, что обеспечивает более высокие интервалы замены, благодаря значительно большей устойчивости к окислению (низкое содержание непредельных углеводородов) и пониженному содержанию серы.
- + Благодаря высокому индексу вязкости базовых масел и отсутствию искусственных загустителей обеспечиваются более стабильные вязкостно-температурные свойства.
Пониженный расход масла на угар сокращает объем
- + доливки и расходы на эксплуатацию установки.
- + Тщательно подобранный химический состав обеспечивает улучшенную защиту от лаковых отложений при очень высоких температурах, что сводит к минимуму простой двигателя.
- + Низкое содержание детергентов, дисперсантов и сульфатной золы обеспечивает защиту клапанов от отложений и предупреждает калильное зажигание.
- + Высокое содержание беззольных антиоксидантов и низкое содержание серы гарантирует долгий срок службы масла и защиту от окисления и нитрования.
- + Пониженное содержание фосфора (ZDDP) помогает избежать отравления катализаторов.
- + Ингибитор коррозии меди позволяет снизить коррозию деталей двигателя



205 л

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

CN.R.G.
Энергия притяжения



STANDART PLUS GEO 40

Моторные масла для стационарных газовых двигателей

Типовые характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	STANDART PLUS GEO 40
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D 1298	0,860
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	122,15
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	14,0
Индекс вязкости	ASTM D 2270	115
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	5,9
Зольность сульфатная, %	ISO 3987	0,48
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	256
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-25
Испаряемость по Noack, %	ASTM D 5800	3,7

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.
Выпускается по СТО 45169682-020-2021

Соответствие требованиям

SAE 40

API CF

INNIO Jenbacher T1 1000-1109: серии 2, 3; серии 4 (версии А, В и С); серии 6 (версии С, Е)

Класс топлива: А, В

Совместим с окислирующим катализатором (CAT)

MWM TR 2105; серия TCG: 2016, 2020, 2032, 2032B, 3016, 3020.

Caterpillar TR 2105; серия CG: 132, 170, 260.

Caterpillar SEBU 6400 серия G: 3300, 3400, 3500, 3600.

Wartsila серия W: 34SG, 50SG, 20DF, 32DF, 34DF, 50DF, 25SG, 28SG, 175SG, 220SG.

MTU серии 4000 L61, L62, L63.

Cummins серии QSV 81G, 91G; серии QSK 60G.

Waukesha серии VSG, VGF, VHP, APG.

Perkins серия 4000

MAN D&T (газовые двигатели с умеренной частотой вращения)/T&B/M3271-2.

Rolls-Royce серии KG-1, KG-2, KG-3.

Guascor серии FGLD, SFGLD.

АО «Волгодизельмаш» ГДГ 800/1000.

C.N.R.G. Oil Company

+7 495 510-27-74 | info@cnrg-oil.ru | www.cnrg-oil.ru
Москва, ул. Иркутская д.11, корп. 2

Номер технического паспорта: CN214R

Дата редакции: 10.09.2021