

ОПИСАНИЕ:

Grease UNIFLEX - литиевая смазка, обладающая превосходным сопротивлением коррозии и вымыванию водой в сложных условиях эксплуатации. Смазка предназначена для работы с высокой нагрузкой, во влажной среде и в условиях температурных колебаний, также применяется в подшипниках, работающих при повышенных температурах.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- ✓ Рекомендуется для автомобильного и промышленного применения в антифрикционных подшипниках, для автотранспортного направления, в сельхозтехнике, горнодобывающей и лесозаготовительной технике.
- ✓ Grease UNIFLEX производится из высококачественных минеральных базовых масел и литиевого загустителя, содержит высокоэффективный пакет присадок и имеет высокую водостойкость. Применяется в промышленном и автотранспортном направлении при высоких температурах.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- + Прекрасная адгезия.
- + Надежная защита от коррозии.
- + Высочайшие противоизносные свойства.
- + Высокая рабочая стабильность.
- + Прекрасная стойкость к термическому, структурному и окислительному разрушению при работе: увеличенный срок службы смазки и совершенная защита подшипников в условиях тяжелых нагрузок обеспечивают снижение затрат на обслуживание и ремонт.

НАНЕСЕНИЕ:

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства. Следует избегать загрязнения смазки пылью или грязью при использовании. Эту пластичную смазку следует упаковывать с помощью чистого металлического шпателя.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ:

Продукт не легковоспламеняем и не токсичен. Информация о безопасности продукта, необходимая для его безопасного использования, не прилагается. Перед использованием прочитайте техническое описание, лист безопасности и данные по безопасному использованию на этикетке упаковки, информацию о его физических свойствах и опасности для здоровья.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ:

При хранении при температуре не выше 32°C в оригинальной невскрытой упаковке пластичная смазка Grease UNIFLEX имеет срок хранения 60 месяцев от даты изготовления. Максимальное сохранение эксплуатационных качеств достигается при хранении в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ:

Продукция компании NERSON при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья. Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с вашим местным представителем.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Избегайте загрязнения окружающей среды, не сбрасывайте продукт в канализацию или сточные воды. По вопросу утилизации отработавшего смазочного материала обращайтесь к сертифицированным в данной области организациям.

За дополнительной информацией обращайтесь к представителям производителя смазочного материала в вашем регионе.

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	1	2	3
Загуститель	—	Li-Complex	Li-Complex	Li-Complex
Тип базового масла	—	Минеральное	Минеральное	Минеральное
Внешний вид смазки	Визуально	светло-коричневая	светло-коричневая	светло-коричневая
Диапазон рабочих температур, °C	—	-30...+140°C	-30...+140°C	-30...+140°C
Классификация смазок	DIN 51502	KP1P-30	KP2P-30	KP3P-30
Пенетрация при 25°C с перемешиванием, мм в пределах	DIN 51 818	310-340	265-295	220-250
Температура каплепадения, °C, не ниже	DIN ISO 2176	>200	>200	>200
Вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	DIN 51562-1	220	220	220
Вымывание водой, потери при 79 °C, %	ASTM D 1264	<3	<3	<3
Сопротивление вымыванию водяной струей, %	ASTM D4049	<10	<10	<10
Испытания на нагрузку Timken Ok Load, lbs	ASTM D2509	50	50	50
Нагрузка сваривания, Н	ASTM D2783	2765	2765	2765

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации BIG MOTORS, LLC.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: NERSON не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие применения данного продукта не по назначению.

ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: Основываясь на текущей информации, при правильном обращении с продуктом в соответствии с рекомендациями, изложенными в Паспорте, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье. Паспорта предоставляются по запросу в региональном офисе или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, для которых он не предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды в соответствии с местным законодательством.