

Holv Guidway 68 Техническое описание

Масло для
направляющих
скольжения VG 68

Описание

Масло Holv Guidway 68 – применяется для смазки направляющих скольжения, производится на основе минеральных масел с высокоэффективными адгезионными компонентами и EP-добавками, создают на поверхности стойкую к истиранию пленку. Исключают заедания и проскальзывания, обеспечивают хорошую фильтруемость

Применение

Holv Guidway 68 содержит систему механически устойчивых добавок, помогающих поддерживать характеристики при длительном сроке эксплуатации, предотвращает износ и коррозию компонентов системы, имеющих контакт с воздухом, а также с СОЖ, обладает деэмульгирующими свойствами. Полностью совместимо с эластомерными материалами (нитрил, силикон и витон). Применяются для горизонтальных направляющих станков до среднего размера, возможно применение в системах с циркуляционной жидкостной смазкой.

Преимущества

- Высокая стойкость к окислению
- Минимум образования отложений
- Антикачковый эффект
- Долговременная защита от коррозии
- Более долгий срок службы направляющих
- Не смешиваются с СОТС
- Исключает присутствие влаги в местах трения
- Снижение эксплуатационных расходов

Соответствие требованиям

- CGLP 68
- MAG IAS (Cincinnati Machine P 47)
- BIJUR PT 37-1
- ISO 6743/13 GA
- ISO 6743/4 CKC
- DIN 51517 Part 3 CLP
- DIN 51524 Part 2 HLP

Варианты фасовки 20л, 60л, 208л

Технические характеристики

Test	Method	Units	Guid 68
ISO VG	-	-	68
Плотность	ISO 12185	g/ml	0,88
K.V. 40°C	ISO 3104	mm ² /s	68,9
K.V. 100°C	ISO 3104	mm ² /s	8,78
Индекс вязкости	ISO 2910	-	100
Защита рти	ASTM D92	-	+
Коррозия на меди 40°	ASTM D130	-	1A
Темп. Застывания	ISO 3016	°C	-24
Темп. Вспышки	ISO 2592	°C	235