

## ПАСПОРТ №24

Наименование продукта Смазка ЛСЦ-15 ТУ 38 УССР 201224-80

Производитель ООО «Центр – Ойл»

Номер партии 1

Дата изготовления 29.07.2016г.

Количество: 4000кг

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НОРМА по ТУ	ФАКТИЧЕСКИ
1. Температура каплепадения, °С, не менее	185	192
2. Пенетрация при 25°С, с перемешиванием, мм/10	250-280	258
3. Вязкость при температуре 0°С и среднем градиенте скорости деформации 10с <sup>-1</sup> , Па×с, не более	280	235
4. Предел прочности на сдвиг, Па при 20°С, не менее	500	532
5. Предел прочности на сдвиг, Па при 80°С, не менее	120	140
6. Содержание воды	отсутствует	отсутствует
7. Коллоидная стабильность, %, не более	15	12,7
8. Коррозионное воздействие на пластины металла	выдерживает	выдерживает

Срок годности продукта- 1 год со дня изготовления при соблюдении Покупателем условий хранения, транспортировки и применения.

Заключение: Смазка ЛСЦ-15 соответствует ТУ 38 УССР 201224-80

Начальник лаборатории

Лаборант

Дата выдачи паспорта

