

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №4

Наименование продукта: Смазка LGWA-2 ТУ 0254-001-62027624-2014

Производитель ООО «Центр – Ойл»

Адрес 623376, РОССИЯ, Свердловская обл., г. Полевской, с. Курганово, Строение Литер 6-П

Japanmar@mail.ru 8-9-222-005-999

Номер партии 1

Дата изготовления: 4.04.2023г.

Количество: 50кг

№ п/п	Наименование показателей	Норма	Фактически
1	Цвет	от светло-жёлтого до коричневого цвета	Соответствует
2	Внешний вид (консистенция)	Пластичная смазка	Соответствует
3	Базовое масло	Минеральное	Минеральное
4	Загуститель	Литий комплекс	Литий комплекс
5	Диапазон рабочих температур °С	-30 до +140 °С	-30 до +140°С
6	Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С	185	185
7	Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов)	265-295	280
8	Класс консистенции по NLGI	2	2
9	Температура каплепадения, °С более	250	>260
10	Степень коррозии по методу Emcor (подшипники качения, дистиллированная вода)	Пройдено	Пройдено
11	Маслоотделение, 7 дней при 40°С, статическое, %	1-5	4
12	Нагрузка сваривания (испытание на ЧШМ трения), мин	2600	2600
13	Абразивный износ, 1400 Н,мм	1,6	1,5

Заключение: Смазка LGWA-2 соответствует ТУ 0254-001-62027624-2014

Срок годности продукта- 5 лет со дня изготовления при соблюдении Покупателем условий хранения, транспортировки и применения.

